

LOFTIS (1)



LOFTIS werden durchgängig als Unterlage unter den Tragbalken verwendet, wenn die Balken in Wasserfließrichtung verlegt werden.

Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	Menge
LOFTIS	6501	8x77x2300 mm	Rolle



ISOPAT (2)



ISOPAT wird punktuell in Abständen unterlegt, wenn die Tragbalken quer zur Wasserfließrichtung verlegt werden, oder unter die Ecken von Holzfliesen bzw. Steinplatten. Der Abfluss von Wasser und Verschmutzung wird somit nicht behindert. Pro m² werden ca. 5 Isopats benötigt.

Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	Menge
ISOPAT	6514	20x60x90 mm	12 St. / VPE
ISOPAT	6521	20x60x90 mm	30 St. / VPE
ISOPAT	6507	8x60x90 mm	24 St. / VPE
ISOPAT	6520	8x60x90 mm	48 St. / VPE
Ausgleichspat	6515	3x60x90 mm	60 St. / VPE



LOFTIS und ISOPAT - Ihre Vorteile:

- Ausgleich kleiner Unebenheiten
- Bautenschutz nach unten
- dampfdiffusionsfähig
- Waldbodeneffekt
- rutschfest
- Holzschutz nach oben
- keine scharfen Kanten
- Trittschalldämmung
- unverrottbar
- kein Klappern

Xennox®
das atmungsaktive
Gummigranulat