



Terrassen- Lager (10)



Terrassenlager mit 80 mm Verstellhöhe

Mit dem Verstellfuß wird durch einfaches links- / rechtsdrehen stufenlos das Höhenniveau verstellt. Durch das Anschrauben der Untergrundkonstruktion bieten die Verstellfüße einen sicheren Stand der gesamten Konstruktion und das Erstellen des Gefälles wird wesentlich vereinfacht. Pro m² werden ca. 3,5 - 4 Terrassenlager benötigt. Der Standfuß mit einem D = 19 cm eignet sich auch für druckfeste Unterlagen als Fundamentersatz.

Art.-Nr. 6945+6946 Art.-Nr. 6954

Flächenbelastung: bei Kantenbelastung: ca. 1.400 kg/m² - 700 kg/m²
bei flächiger Belastung: ca. 3.500 kg/m² - 1.400 kg/m²

Produkt	Art.-Nr.	Höhenverstellbarkeit	Menge
Terrassenlager	6954	30 - 65 mm	Stück
Terrassenlager	6945	60 - 140 mm	Stück
Terrassenlager	6946	140 - 220 mm	Stück

Adapter für Terrassenlager 80 mm hoch



Produkt	Art.-Nr.	Höhe	Menge
Adapter f. Lager 6945+6946*	6955	80 mm	Stück

*sind miteinander verschraubbar



6949



6954



6945



6946



6946 + 6955